## Код обозначения EJOT®

для самосверлящих шурупов и самонарезающих шурупов с уплотнительными шайбами

Описание заказа на примере самосверлящего шурупа

**Самосверлящий винт EJOT® JT3-FR-2H-4,8x19**

- с уплотнительной шайбой E11
- цвет RAL 9006

**Обязательные компоненты**
описания заказа

**Дополнительные компоненты**
описания заказа

| **Пример обозначения** | **J** | **T** | **3** | - | **FR** | - | **2** | **H** | - | **4,8** | x | **19** | - | **E** | **11** | - | **9006** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT** | **J** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тип шурупа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Самосверлящий шуруп | | **T** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шуруп для продольных стыков EJOFAST® | | F | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шуруп с уплотн. шайбой, крупная резьба с острым наконечником | | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шуруп с уплотн. шайбой, мелкая резьба с цилиндр. наконечником | | Z | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шуруп с уплотн. шайбой, мелкая резьба с острым наконечником | | B | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Материал самосверлящего шурупа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Углеродистая сталь SAE 1018 или аналогичная по свойствам | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь A2 с закал. стальным наконечником | | | **3** | | | | | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь A4 с закал. стальным наконечником | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь A2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь A4 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Материал шурупа с уплотнительной шайбой** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь A5 (1.4529) / Corremaks® | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Сталь оцинкованная | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь A2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь A2 / CRONIMAKS® | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стандарт (шестигранная головка) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полукруглая выпуклая головка | | | | | **FR** | | | | | | | | | | | | |
| Головка со шлицем TORX® | | | | | T | | | | | | | | | | | | |
| Для сэндвич-панелей | | | | | D | | | | | | | | | | | | |
| Головка особой формы | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Потайная головка с TORX® | | | | | ST | | | | | | | | | | | | |
| Потайная головка с TORX® и пресс-шайбой | | | | | STS | | | | | | | | | | | | |
| Цилиндрическая головка с TORX® | | | | | ZT | | | | | | | | | | | | |
| Потайная головка | | | | | S | | | | | | | | | | | | |
| Полупотайная головка с TORX® | | | | | LT | | | | | | | | | | | | |
| Для фиброцемента | | | | | FZ | | | | | | | | | | | | |
| Макс. толщина просверливаемого металла | | | | | | | [мм] | | | | | | | | | | |
| Нет резьбы под головкой шурупа | | | | | | | | **H** | | | | | | | | | |
| Диаметр шурупа | | | | | | | | | | [мм] | | | | | | | |
| Длина шурупа | | | | | | | | | | | | [мм] | | | | | |
| **Материал уплотнительной шайбы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сталь оцинкованная | | | | | | | | | | | | | | V | | | |
| Нержавеющая сталь A2 | | | | | | | | | | | | | | **E** | | | |
| Алюминий | | | | | | | | | | | | | | A | | | |
| Диаметр уплотнительной шайбы | | | | | | | | | | | | | | | [мм] | | |
| Цвет (4-значный номер RAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | [RAL] |