

# Самосверлящие шурупы JT2/JF2

Сталь углеродистая

EJOT®

## Шуруп для продольных стыков EJOFAST® JF2-2H-4,8

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Кол-во в уп.	Наименование для заказа	Артикул
<b>Винт JF2-2H-4.8</b>					
4,8	19	0-9	1.000	JF2-2H-4,8x19	7 280 628 601
<b>Винт JF2-2H-4.8 в магазине</b>					
4,8	19	0-9	500	JF2-2H-4,8x19 в магазине	3 375 000 000
<b>Винт JF2-2H-4.8 с шайбой из оцинкованной стали Ø 14 мм</b>					
4,8	19	0-4	500	JF2-2H-4,8x19-V14	3 591 951 694

### Сфера применения

- Для легких стальных конструкций

### Свойства

- Углеродистая сталь SAE 1018 или аналогичная по свойствам, с наконечником новой геометрии
- С зоной без резьбы под головкой шурупа для крепления продольных стыков
- Нескользящее насаживание
- Завинчивание без образования стружки
- Подходит для работы с шуруповертом JF EJOFAST®

### Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	0,88 + 0,88 мм
Геометрия головки	Шестигранная головка
Головка	Шестигранник SW8



Сертификат  
ETA-10/0200