

**Шуруп для бетона EJOT® FBS-R-6,3**

Ø [мм]	Длина [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
6,3	35	500	FBS-R-6,3x35	5 763 035 512
6,3	60	500	FBS-R-6,3x60	5 763 060 512
6,3	80	250	FBS-R-6,3x80	5 763 080 512
6,3	100	250	FBS-R-6,3x100	5 763 100 512
6,3	120	250	FBS-R-6,3x120	5 763 120 512
6,3	140	200	FBS-R-6,3x140	5 763 140 512
6,3	160	200	FBS-R-6,3x160	5 763 160 512
6,3	180	200	FBS-R-6,3x180	5 763 180 512
6,3	220	200	FBS-R-6,3x220	5 763 220 512
6,3	260	100	FBS-R-6,3x260	5 763 260 512
6,3	300	100	FBS-R-6,3x300	5 763 300 512

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



Сертификат  
ETA-07/0013

**Сфера применения**

- Для закрепления кровельной мембраны на несущих конструкциях из бетона
- Для комбинирования с тарельчатыми держателями EJOT® EcoTek 50

**Технические характеристики**


Глубина анкеровки ≥	30 мм
Диаметр отверстия	5,0 мм
Глубина отверстия ≥	45 мм
Головка	Внутренний шестиграннык Т30

**Свойства**

- Углеродистая сталь SAE 1018 или аналогичная по свойствам
- Покрытие Climadur - высококачественное покрытие для улучшения защиты от коррозии (15 циклов теста Кестерниха, DIN 50018, 1997)

**Общая толщина [мм]**

FBS-R-6,3xL [мм]	Тарельчатый держатель EcoTek-50xL [мм]				
	35	65	105	165	225
60	50	80	120	180	240
80	70	100	140	200	260
100	90	120	160	220	280
120	110	140	180	240	300
140	130	160	200	260	320
180	170	200	240	300	360
220	210	240	280	340	400
260	250	280	320	380	440
300	290	320	360	420	480



**Возможности комбинирования с тарельчатыми держателями EJOT®**

согласно ETA-07/0013

	Тарельчатый держатель НТК 2G	Тарельчатый держатель НТВ 82/40 ТК	Тарельчатый держатель НТВ 82/40	Тарельчатый держатель НТВ 82/40 F	Тарельчатый держатель НТВ 40 RU	Тарельчатый держатель EcoTek 50
Шуруп для бетона FBS-R-6,3						