

Шпурп для тонколистового металла EJOFAST® JF3-2-5,5



AF8



Сертификат
Z-14.4-426



Сертификат
ETA-10/0200

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E 16, Ø 16 мм					
5,5	25	0 - 7	500	JF3-2-5,5x25-E16*	3 597 211 391
5,5	35	0 - 17	500	JF3-2-5,5x35-E16*	3 597 511 391

*JF6 из нержавеющей стали A4 по запросу.

Сфера применения

Крепление деталей и держателей на тонкостенные металлические профили для фотоэлектрических систем, систем навесных фасадов и кровельных систем:

- Крепление башмаков из трапециевидного профиля, зажимных держателей для крыши (клипсы) или предварительно просверленных планок на тонкостенные стальные несущие конструкции (например, профильные листы)
- Фиксация аэродинамических щитков на профильных элементах

Свойства

- Нержавеющая сталь A2 с наконечником новой геометрии
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- Точное позиционирование без отклонения
- Крепление без образования стружки без предварительного засверливания
- Отличные фиксирующие свойства

Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	1,0 + 1,0 мм
Головка	Шестигранник SW8